ONLYMARITIME

TECHNICAL SPECIFICATION SHEET

Samixir M10.60Hz Gemi Tip

ANA ÖZELLİKLER

🎖️ Samixir – Münhasır Yetkili Marine Bayisi / Exclusive Authorized Marine Dealer
⚓ 60Hz Marine Seri / Marine Series
🚢 Paslanmaz çelik ve farklı renk seçenekleri / Stainless steel and multiple color options
🔩 Marine Bağlantı Kiti / Marine Mounting Kit (Ayak veya Gövde / Base or Body)

Samixir M10.60Hz Gemi Tip

TEKNİK PARAMETRELER / SPECIFICATIONS

- 10 L panoramik, karıştırıcılı soğuk içecek dispenseri
- Doğal meyve suları, ayran, şalgam suyu, kahve, çay, bağdem sütü gibi her türlü soğuk içeceğin soğutulması ve dağıtımı için tasarlanmış tezgah üstü dispenser
- Pratik musluk sistemi; tek el kullanılarak rahatça içecek alabilmeyi sağlar
- Geniş musluk hortumu parçacıklı içeceklerde bile hızlı dolum sağlar ve kolaylıkla sökülüp temizlenebilir.
- Burgulu palet sistemi homojen bir karışım ve içeceğin daha hızlı soğumasını sağlar.
- Mükemmel temizlik ve hijyen için içecekle temas eden tüm parçalara kolayca ulaşılır ve hızlı bir şekilde temizlenebilir.
- Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun çözümdür.
- Damlalıkta bulunan seviye göstergesi sayesinde atık suyun taşmadan önce boşaltılması gerektiği rahatlıkla fark edilir.
- Geniş soğutma tabanı sayesinde içecekler daha hızlı ve son damlasına kadar eşit olarak soğur. Bu sayede klasik ürünlere göre %50'ye varan enerji tasarrufu sağlar.
- Manyetik palet sistemi sayesinde hazne içinde bulunan içeceğin alt motor bölümüne sızma riski ortadan kalkar, bu sayede motorun ömrü uzar.
- Polikarbonat hazne darbeye dayanıklı ve gıda kullanımına uygundur.

🤝 **Proje uygulamaları veya toplu alımlar için Onlymaritime.com'u ziyaret edebilirsiniz.**🌐 ***For project applications or bulk purchases, please visit Onlymaritime.com.***

- **Ağırlık: 16,4 kg**
- **Ölçüler: 25x39x70 cm**
- **Paket Ölçüleri: 30,5x33,5x72,5 cm**
- **Soğutucu Gaz: R134a / R290**
- **Sıcaklık Aralığı: 3-10°C**
- **Soğutma Gücü: 350 W**
- **Güç: 160 W**
- **Akım: 1,1 A**
- **Enerji Tüketimi: 1,8 kWh/24h**
- **Besleme Voltajı: 220-240 V 50 Hz**
- **Opsiyonel Voltaj: 208-220 V 60 Hz**
- **Opsiyonel Voltaj: 115 V 60 Hz**
- **Derinlik (cm): 390**
- **Yükseklik (cm): 700**
- **Genişlik (cm): 250**
- **Güç (W): 160 W**