



## Permak ED340 Gemi Tipi Endüstriyel Kurutma Makinesi / Marine Type Industrial Clothes Dryer (17 kg)

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity: 17 kg

Permak ED340 endüstriyel çamaşır kurutma makinesi, 17 kg kapasite. Gemi, marine ve marin sektörü için ideal. Teklif alın. / Permak ED340 industrial clothes dryer, 17 kg capacity. Ideal for the ship, marine and maritime sector. Request a quote.

### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                                                  |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model/Tip / Model/Type                                           | Permak Model ED340                                                                                       |
| Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity                            | 17 kg/yükleme (ff:1/20, V:340 lt., Ø750-746 mm.) / 17 kg/load (ff:1/20, V:340 L, Ø750-746 mm)            |
| Operasyon Kapasitesi / Operating Capacity                        | 21-25 kg/sa. (T proses: 40-45 dak.) / 21-25 kg/hr (T process: 40-45 min.)                                |
| Çalışma Sistemi / Operating System                               | Tam Otomatik / Mikroproses Kontrollü / Fully Automatic / Microprocessor Controlled                       |
| Yapı / Construction                                              | Serbest Oturmali / Free-Standing                                                                         |
| Egzost Fan Debisi / Exhaust Fan Flow Rate                        | 700 m³/sa. (Ø6") / 700 m³/hr (Ø6")                                                                       |
| Isıtma Sistemi / Heating System                                  | Buhar 45-50 kg/sa. ~ Gaz 21,0 kW ~ Elektrik 16,1 kW / Steam 45-50 kg/hr ~ Gas 21.0 kW ~ Electric 16.1 kW |
| Elektrik Bağlantısı / Electrical Connection                      | 380-400/50/3 - 0,9 kW / #0,8 kWh / 380-400/50/3 - 0.9 kW / #0.8 kWh                                      |
| Ünite Ağırlığı (Net/Operasyonel) / Unit Weight (Net/Operational) | 280/305 kg                                                                                               |
| Dış Boyutlar / External Dimensions                               | 800*1175*1555 mm                                                                                         |

### FONKSİYONEL ÖZELLİKLER / FUNCTIONAL FEATURES

#### Ergonomik Tasarım / Ergonomic Design

Sulu sistem tekstil kurutma ve kondisyon işlemleri için geliştirilmiştir. / Developed for water-system textile drying and conditioning processes.

#### Sağlam Gövde Konstrüksiyonu / Solid Frame Construction

Anti korozyon fırın boyalı, dayanıklı gövde yapısı. / Durable, anti-corrosive oven-painted body construction.

#### Inverter Drive Teknolojisi / Inverter Drive Technology

Optimum hız ve dönüş açısı kontrolü sağlar. / Provides optimum speed and rotation-angle control.

#### Geniş Yükleme ve Boşaltma Haznesi / Wide Loading and Unloading Opening

Menteşeli oval kapı tasarımı ile sağlanır. / Achieved with a hinged, oval door design.

#### Kuvvetli Egzost Fan Bloğu / Powerful Exhaust Fan Assembly

Aksiyal hava akışlı sistem, yüksek su evaporasyonu sağlar. / Axial airflow system that delivers high water evaporation.

#### Hassas Tambur / Precision Drum

Komple paslanmaz çelik malzemeden imal, ters yönde (sağ/sol) dönebilen tambur. / Made entirely of stainless steel, able to rotate in reverse (left/right).

#### Açık Cep Yapı / Open-Pocket Construction

Serbest oturmali, önden yükleme ve boşaltmalı konvansiyonel yapı. / Free-standing, conventional front-load/front-unload construction.

#### Mikroproses Kontrol Sistemi / Microprocessor Control System

Program parametrelerinin ayarlanabildiği kontrol sistemi. / A control system that lets you adjust program parameters.

#### Isıtma ve Soğutma Çevrimi / Heating and Cooling Cycle

Standart ısıtma ve soğutma (cooldown) fonksiyonları. / Standard heating and cooling (cooldown) functions.

#### Kapaklı Filtre Sistemi / Covered Filter System

Ön tarafta konumlandırılmış, kolay temizlenebilir yapı. / Positioned at the front, easy to clean.

#### Arka Yataklama Sistemi / Rear Bearing System

Tambur şaft yükünü dengeleyen sağlam şasi destekli yapı. / A sturdy chassis-supported design that balances the drum shaft load.

#### Egzost Nem Kontrol Düzeni / Exhaust Humidity Control

Wet Clean kurutma prosesine uygun kurutma işlemi sağlar. / Provides drying suited to the Wet Clean drying process.