



Permak ED660 Gemi Tipi Endüstriyel Kurutma Makinesi / Marine Type Industrial Clothes Dryer (33 kg)

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity: 33 kg

Permak ED660 endüstriyel çamaşır kurutma makinesi, 33 kg kapasite. Gemi, marine ve marin sektörü için ideal. Teklif alın. / Permak ED660 industrial clothes dryer, 33 kg capacity, the highest-capacity model in the ED series. For the ship, marine and maritime sector. Request a quote.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model/Tip / Model/Type	Permak Model ED660
Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity	33 kg/yükleme (ff:1/20, V:660 lt., Ø947-780 mm.) / 33 kg/load (ff:1/20, V:660 L, Ø947-780 mm)
Operasyon Kapasitesi / Operating Capacity	41-50 kg/sa. (T proses: 40-45 dak.) / 41-50 kg/hr (T process: 40-45 min.)
Çalışma Sistemi / Operating System	Tam Otomatik / Mikroproses Kontrollü / Fully Automatic / Microprocessor Controlled
Yapı / Construction	Serbest Oturmali / Free-Standing
Egzost Fan Debisi / Exhaust Fan Flow Rate	1.400 m³/sa. (Ø8") / 1,400 m³/hr (Ø8")
Isıtma Sistemi / Heating System	Buhar 75-80 kg/sa. ~ Gaz 36,5 kW ~ Elektrik 25,6 kW / Steam 75-80 kg/hr ~ Gas 36.5 kW ~ Electric 25.6 kW
Elektrik Bağlantısı / Electrical Connection	380-400/50/3 - 1,4 kW / #1,2 kWh / 380-400/50/3 - 1.4 kW / #1.2 kWh
Ünite Ağırlığı (Net/Operasyonel) / Unit Weight (Net/Operational)	385/435 kg
Dış Boyutlar / External Dimensions	1000*1345*1860 mm

FONKSİYONEL ÖZELLİKLER / FUNCTIONAL FEATURES

Ergonomik Tasarım / Ergonomic Design

Sulu sistem tekstil kurutma ve kondisyon işlemleri için geliştirilmiştir. / Developed for water-system textile drying and conditioning processes.

Sağlam Gövde Konstrüksiyonu / Solid Frame Construction

Anti korozyon fırın boyalı, dayanıklı gövde yapısı. / Durable, anti-corrosive oven-painted body construction.

Inverter Drive Teknolojisi / Inverter Drive Technology

Optimum hız ve dönüş açısı kontrolü sağlar. / Provides optimum speed and rotation-angle control.

Geniş Yükleme ve Boşaltma Haznesi / Wide Loading and Unloading Opening

Menteşeli oval kapı tasarımı ile sağlanır. / Achieved with a hinged, oval door design.

Kuvvetli Egzost Fan Bloğu / Powerful Exhaust Fan Assembly

Aksiyal hava akışlı sistem, yüksek su evaporasyonu sağlar. / Axial airflow system that delivers high water evaporation.

Hassas Tambur / Precision Drum

Komple paslanmaz çelik malzemeden imal, ters yönde (sağ/sol) dönebilen tambur. / Made entirely of stainless steel, able to rotate in reverse (left/right).

Açık Cep Yapı / Open-Pocket Construction

Serbest oturmali, önden yükleme ve boşaltmalı konvansiyonel yapı. / Free-standing, conventional front-load/front-unload construction.

Mikroproses Kontrol Sistemi / Microprocessor Control System

Program parametrelerinin ayarlanabildiği kontrol sistemi. / A control system that lets you adjust program parameters.

Isıtma ve Soğutma Çevrimi / Heating and Cooling Cycle

Standart ısıtma ve soğutma (cooldown) fonksiyonları. / Standard heating and cooling (cooldown) functions.

Kapaklı Filtre Sistemi / Covered Filter System

Ön tarafta konumlandırılmış, kolay temizlenebilir yapı. / Positioned at the front, easy to clean.

Arka Yataklama Sistemi / Rear Bearing System

Tambur şaft yükünü dengeleyen sağlam şasi destekli yapı. / A sturdy chassis-supported design that balances the drum shaft load.

Egzost Nem Kontrol Düzeni / Exhaust Humidity Control

Wet Clean kurutma prosesine uygun kurutma işlemi sağlar. / Provides drying suited to the Wet Clean drying process.