



Permak HS6008 Gemi Tipi Endüstriyel Yıkama Makinesi / Marine Type Industrial Washing Machine (8 kg)

Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity: 8 kg

Permak HS6008 endüstriyel çamaşır makinesi, 8 kg kapasite, AquaFall tambur teknolojili. Gemi, marine ve marin sektörü için ideal. Teklif alın. / Permak HS6008 industrial washing machine, 8 kg capacity, AquaFall drum technology. For the ship, marine and maritime sector. Request a quote.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model/Tip / Model/Type	PERMAK HS 6008E Logi C
Tambur Hacmi / Drum Volume	79 lt. (Ø536-351 mm.) / 79 L (Ø536-351 mm)
Yükleme Kapasitesi / Loading Capacity	8 kg/yükleme (ff:1/10) / 8 kg/load (ff:1/10)
Isıtma Sistemi / Heating System	Buharlı veya Elektrikli / Steam or Electric
Çalışma Sistemi / Operating System	Tam Otomatik / Mikroproses Kontrollü / Fully Automatic / Microprocessor Controlled
Yapı / Construction	Süspansiyonlu / Suspension-Mounted
Net Ağırlığı / Net Weight	113 kg
Boyutlar (g*d*y) / Dimensions (w*d*h)	685*700*1080 mm

FONKSİYONEL ÖZELLİKLER / FUNCTIONAL FEATURES

G Drive Inverter Kumandalı Tahrik Sistemi / G Drive Inverter-Controlled Drive System

Çok yüksek sıkma hızlarına ulaşımı (G's:380-387, standart G's=300) sağlar; sıkma sonrası tekstillerde %50'nin altında nem oranı kalmasını, dolayısıyla kurutmada ciddi zaman ve enerji tasarrufu sağlar. / Enables very high extraction speeds (G's:380-387, vs. a standard G's=300); leaves textiles at under 50% residual moisture after extraction, giving significant time and energy savings in drying.

Aquafall Sistemi / Aquafall System

Açık cep tambur içindeki kanatlardan su püskürtülmesini sağlar; yıkama etkinliğini, özellikle durulama etkinliğini ciddi düzeyde artırır. / Sprays water from vanes inside the open-pocket drum, significantly increasing washing effectiveness, particularly during rinsing.

Geliştirilmiş Su Seviye Kontrol Düzeni / Enhanced Water Level Control System

Toplam 6 su seviye kontrolü, yıkama proseslerinde ciddi esneklik ve su tasarrufu sağlar. / 6 total water level controls give significant flexibility and water savings across wash processes.

Dozaj Sistemi / Dosing System

Standart toz (5 kompartman) ve sıvı (6 bağlantı) kimyasal dozaj sistemleri ile tam esnek çalışma sağlar. / Standard powder (5 compartments) and liquid (6 connections) chemical dosing systems provide fully flexible operation.

IMTx Intelli Tool / IMTx Intelligent Tool

Toplam 99 program sayısı ile yıkama programı esnekliği ve grafiksel program takibi sağlar. Makinalar arası program transferi basit ve hızlıdır. / 99 total programs for washing flexibility, with graphical program monitoring. Program transfer between machines is simple and fast.

Aquamixer Donanımı / Aquamixer Equipment

Tam ve doğru banyo sıcaklığı belirlenmesini sağlar; istenen sıcaklıkların ayarlanmasıyla direkt buhar tüketimini azaltıp optimize eder. / Ensures full and accurate bath temperature control; optimizes and reduces direct steam consumption by setting the exact temperatures required.

MDS Shock Absorber

Titreşimi %95 oranında absorbe ederek zemin yüklerini azaltır, çevredeki titreşim ve ses yayılma riskini minimize eder. / Absorbs 95% of vibration, reducing floor loads and minimizing the risk of vibration and noise spreading to the surroundings.