

208V 60Hz Buzdolabı - Gemi Tipi Dik Tip Tek Kapılı 700L

208V 60Hz Refrigerator - Marine Type Upright Single Door 700L

- Doğrudan 208V / 60Hz İçin Üretilir / Purpose-Built for 208V / 60Hz Power
- Paslanmaz Çelik İç-Dış Gövde / Stainless Steel Interior & Exterior
- R290 Soğutucu Gaz (CFC İçermez) / R290 Refrigerant (CFC-Free)



208V 60Hz Buzdolabı - Gemi Tipi Dik Tip Tek Kapılı 700L, 208V buzdolabı ve 208V 60Hz buzdolabı arayanlar için piyasada neredeyse hiç seçenek bulunmuyor. Onlymaritime bu boşluğu doldurmak için bu buzdolabını doğrudan 208V / 60Hz gerilim ve frekansı için üretir — Amerikan tipi 208V/60Hz marine elektrik altyapısına sahip gemi, yat ve offshore platformların ihtiyacına özel olarak tasarlanmıştır.

208V refrigerators and 208V 60Hz refrigerators are extremely hard to find on the market. Onlymaritime fills that gap by manufacturing this refrigerator specifically for 208V / 60Hz power — purpose-built for ships, yachts and offshore platforms running US-style 208V/60Hz marine electrical systems.

Genel Özellikler / General Specifications

Model (Baz Platform) <i>Model (Base Platform)</i>	Alpendy CGR-801
Voltaj / Frekans <i>Voltage / Frequency</i>	208V / 60Hz (Marine Type)
Sıcaklık Aralığı <i>Temperature Range</i>	-2°C / +8°C
Dış Ölçüler (Cm) (G/D/Y) <i>External Dimensions (cm) (W/D/H)</i>	70x84x206
Net Kapasite <i>Net Capacity</i>	700 L
Yalıtım Kalınlığı <i>Insulation Thickness</i>	60 mm
Güç <i>Power</i>	0,5 kW
Soğutucu Gaz <i>Refrigerant</i>	R290 (CFC İçermeyen)
Gövde <i>Body</i>	Paslanmaz Çelik
Marka <i>Brand</i>	Onlymaritime

Ürün Özellikleri / Product Features

- Paslanmaz Çelik dış ve iç panel
Stainless steel exterior and interior panels

- Kendiliğinden kapanan sistemli ve manyetik contalı kapılar
Self-closing door system with magnetic gaskets
- İç Aydınlatma
Interior lighting
- GN 2/1 plastik kaplı tel raflar, yüksekliği ayarlanabilir
GN 2/1 plastic-coated wire shelves, height-adjustable
- Poliüretan izolasyonlu paslanmaz çelik gövde
Polyurethane-insulated stainless steel body
- Paslanmaz Çelik ayarlanabilir ayaklar, 100 ila 150 mm
Adjustable stainless steel feet, 100 to 150 mm
- Fan destekli kondenser ünitesi
Fan-assisted condenser unit
- Fan destekli evaporatör, korozyon önleyici kaplamalı
Fan-assisted evaporator with anti-corrosion coating
- Kapı açıldığında evaporatör fanı durur
Evaporator fan stops when door opens
- Çözülen buzun otomatik buharlaştırılması
Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ yoğunluklu poliüretan yalıtım, sıfır ODP ve GWP
40 kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Dijital sıcaklık kontrolü, optimize edilmiş buz çözme
Digital temperature control with optimized defrost cycle
- Standart Soğutma Gazı R 290 (CFC İçermeyen)
Standard refrigerant R290 (CFC-free)
- Ortam çalışma sıcaklığı 43°C ve %65 Nem
Ambient rating: 43°C and 65% humidity

Teknik özellikler ve görseller haber verilmeksizin değiştirilebilir; sipariş öncesi teyit ediniz. / Specifications and images are subject to change without prior notice; please confirm before ordering.

Onlymaritime Marine Solutions © 2026 | Gebze, Türkiye | www.60hzstore.com | SKU: ALP-CGR-801-208V60HZ