GEMİ TİPİ FRİTÖZLER · MARINE TYPE FRYERS

Loipart EVO-2200M Gemi Tipi Fritöz 2 x 7-8 L, 2 Sepet Kaldırmalı ve Pompalı

Loipart EVO-2200M Marine Deep Fat Fryer 2 x 7-8 L with 2 basket lifts & pump

SKU: LOIPART-EVO-2200M · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/loipart-evo-2200m-gemi-tipi-fritoz-2-x-7-8-l-2-sepet-kaldirmali-ve-pompali/



- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- 230 / 400 / 440V 3Ph ~50/60Hz / Voltage
- 14.4 kW / Power
- Marine Ayak / Marine Feet

Loipart EVO-2200M Gemi Tipi Fritöz 2 x 7-8 L, 2 Sepet Kaldırmalı ve Pompalı – gemi tipi fritöz. Öne çıkan özellikler: Voltaj / Frekans: 230 / 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre); Ölçüler (G x D x Y): 400 x 600 x 900 mm; Net Ağırlık: 58 kg; Brüt Ağırlık: 62 kg; SOLAS Uyumu: Var. Loipart'ın orijinal leaflet'i de ürün sayfasından indirilebilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Loipart EVO-2200M Marine Deep Fat Fryer 2 x 7-8 L with 2 basket lifts & pump – marine type fryer. Key specifications: Voltage / Frequency: 230 / 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant); Dimensions (W x D x H): 400 x 600 x 900 mm; Net Weight: 58 kg; Gross Weight: 62 kg; SOLAS Compliance: Yes. Loipart's original leaflet can also be downloaded from the product page. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Loipart
Model / Model	EVO-2200M
Loipart Ürün No / Loipart Article No	8410MLP
Voltaj / Frekans / Voltage / Frequency	230 / 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre) · 230 / 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant)
Ölçüler (G x D x Y) / Dimensions (W x D x H)	400 x 600 x 900 mm
Net Ağırlık / Net Weight	58 kg
Brüt Ağırlık / Gross Weight	62 kg
SOLAS Uyumu / SOLAS Compliance	Var · Yes
Nötr Hat / Neutral	Yok · No
Güç / Power	14.4 kW
Hacim / Capacity	8 L
Kızartma Kapasitesi (patates) / Frying Capacity (chips)	46 kg/h
Marine Ayak / Marine Feet	Var · Yes
Kurulum Tipi / Installation Type	Yer tipi · Floor Model
Gürültü Seviyesi / Noise Level	< 70 dB

Menşei / Country of Origin	İsviçre · Switzerland
Teslimat Kapsamı / Scope of Delivery	Kapak, kızartma sepeti ve filtreli yağ kovası. · Lid, frying basket and oil bucket with filter
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Model Seçenekleri / Model Options

Model	Loipart No	Besleme / Power Supply
EVO-2200M	8410MLP	400V 3Ph ~50Hz
EVO-2200M	8414M	440V 3Ph ~50/60Hz
EVO-2200M	8412M	230V 3Ph ~50/60Hz
EVO-2200M	8410M	400V 3Ph ~50/60Hz

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

Bu fritöz tamamen paslanmaz çeliktir; 1,5 mm kalınlığında, çok sağlam, ek yersiz pres paslanmaz çelik yağ haznesine sahiptir. Denizde gereken yoğun kullanım ve zorlu güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde test edilmiştir. Musluk açıldığında ve ısıtıcı yıkanırken fritözün devre dışı kalması sayesinde gelişmiş bir güvenlik sistemine sahiptir. Yuvarlatılmış kenar ve köşeler ile menteşeli paslanmaz çelik ısıtıcılar temizliği kolaylaştırır.
This fryer is made entirely in stainless steel with very strong, 1.5 mm thick, seamless, pressed stainless steel oil tank. It is tested to satisfy the heavy use and demanding safety standards required at sea. The fryer is provided with an improved security system thanks to the deactivation of the fryer when opening the tap and when washing the heating element. The rounded edges and corners, and the hinged construction of the stainless steel heating elements facilitate cleaning.

Atık toplama için soğuk bölgeli tahliye dolabın içindedir ve emniyet kilitli küresel tahliye vanasına sahiptir.
The drain with a cold zone for waste recovery is located in the cabinet and provided with a ball type drain valve with a security lock.

Termostat probu ısıtıcıya sabitlenmiştir; bu da hızlı tepki ve hassas sıcaklık kontrolü sağlar. "Bekleme modu" yağ sıcaklığını otomatik düşürerek hem yağdan hem elektrikten tasarruf sağlar.
The thermostat probe is fixed to the heating element which means quick response and precise temperature control. Using a "standby mode" reduces automatically oil temperature saving both oil and electricity.

SOLAS kuralları açısından kullanıcı, ünitedeki bağlantı noktalarını doğrudan veya cihazla birlikte teslim edilen ayrı 4 telli SOLAS güvenlik kablosunu kullanabilir.
As to Solas rules the client can choose to use the connection points directly in the unit or use the separate 4-wire Solas security cord delivered with the machine.

Otomatik sepet kaldırma ve mikro filtreli geri dönüşüm pompası opsiyonel olarak sunulur.
An automatic basket lift and a recycling pump with micro-filter are available as optional extras.

Yüksek kapasite
High Output

Mükemmel kızartma sonuçları
Exelent Frying Results

Enerji ve yağ tasarrufu
Energy And Oil Saving

Yalıtımlı yapı
Insulated Execution

Hassas sıcaklık kontrolü
Precise Temperature Control

Kolay temizlik
Easy To Clean

IPX5 koruma sınıfı
Protection Class Ipx5

SOLAS tavsiyelerine göre üretilmiştir
Manufactured Acc. To Solas Recommendations

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Loipart EVO-2200M gemi tipi mi? / Is the Loipart EVO-2200M a marine type unit?

Evet. Loipart EVO-2200M Gemi Tipi Fritöz 2 x 7-8 L, 2 Sepet Kaldırmalı ve Pompalı, gemi mutfakları için tasarlanmıştır ve marine ayaklarla birlikte gelir; ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.
Yes. It is designed for ship galleys and comes with marine feet; supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com.

Loipart EVO-2200M 60 Hz şebekede çalışır mı? / Does the Loipart EVO-2200M run on a 60 Hz supply?

Üretici verisine göre besleme: 230 / 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre). Voltaj gemi şebekesine göre sipariş öncesinde teyit edilir.
According to the manufacturer's data, supply: 230 / 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant). The voltage is confirmed against the vessel's supply before ordering.

Loipart EVO-2200M teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Loipart EVO-2200M?

Voltaj / Frekans: 230 / 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre); Ölçüler (G x D x Y): 400 x 600 x 900 mm; Net Ağırlık: 58 kg; Brüt Ağırlık: 62 kg; SOLAS Uyumu: Var.
Voltage / Frequency: 230 / 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant); Dimensions (W x D x H): 400 x 600 x 900 mm; Net Weight: 58 kg; Gross Weight: 62 kg; SOLAS Compliance: Yes.

Loipart EVO-2200M için orijinal üretici dokümanı var mı? / Is the original manufacturer document available for the Loipart EVO-2200M?

Evet. Ürün sayfasında 60HzStore datasheet'inin yanında Loipart'ın orijinal leaflet'i (PDF) de indirilebilir.
Yes. Next to the 60HzStore datasheet, Loipart's original leaflet (PDF) can be downloaded from the product page.

Loipart EVO-2200M için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Loipart EVO-2200M?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.
Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Loipart EVO-2200M için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Loipart EVO-2200M?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/loipart-evo-2200m-gemi-tipi-fritoz-2-x-7-8-l-2-sepet-kaldirmali-ve-pompali/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.
*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/loipart-evo-2200m-gemi-tipi-fritoz-2-x-7-8-l-2-sepet-kaldirmali-ve-pompali/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/loipart-evo-2200m-gemi-tipi-fritoz-2-x-7-8-l-2-sepet-kaldirmali-ve-pompali/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.
Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*