GEMİ TİPİ FRİTÖZLER · MARINE TYPE FRYERS

Loipart MFEX22-D20 Gemi Tipi Fritöz 2 x 10 L, Azot Tüplü

Loipart MFEX22-D20 Marine Deep Fat Fryer 2 x 10 L, Nitrogen Cylinder

SKU: LOIPART-MFEX22-D20 · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/loipart-mfex22-d20-gemi-tipi-fritoz-2-x-10-l-azot-tuplu/



- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- 400 / 440V 3Ph ~50/60Hz / Voltage
- 7.5 kW / Power
- Marine Ayak / Marine Feet

Loipart MFEX22-D20 Gemi Tipi Fritöz 2 x 10 L, Azot Tüplü – gemi tipi fritöz. Öne çıkan özellikler: Voltaj / Frekans: 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre); Ölçüler (G x D x Y): 650 x 800 x 1750 mm; Net Ağırlık: 150 kg; Brüt Ağırlık: 180 kg; IP Sınıfı: IP44. Loipart'ın orijinal leaflet'i de ürün sayfasından indirilebilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Loipart MFEX22-D20 Marine Deep Fat Fryer 2 x 10 L, Nitrogen Cylinder – marine type fryer. Key specifications: Voltage / Frequency: 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant); Dimensions (W x D x H): 650 x 800 x 1750 mm; Net Weight: 150 kg; Gross Weight: 180 kg; IP Rating: IP44. Loipart's original leaflet can also be downloaded from the product page. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Loipart
Model / Model	MFEX22-D20
Loipart Ürün No / Loipart Article No	APLEH03370CASIA
Voltaj / Frekans / Voltage / Frequency	400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre) · 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant)
Ölçüler (G x D x Y) / Dimensions (W x D x H)	650 x 800 x 1750 mm
Net Ağırlık / Net Weight	150 kg
Brüt Ağırlık / Gross Weight	180 kg
IP Sınıfı / IP Rating	IP44
SOLAS Uyumu / SOLAS Compliance	Var · Yes
Nötr Hat / Neutral	Yok · No
Güç / Power	7.5 kW
Maks. Faz Akımı / Max. Phase Current	15 A
Hacim / Capacity	20 L
Fritöz Tipi / Fryer Type	Dahili ısıtıcı · InternalElement
Marine Ayak / Marine Feet	Var · Yes
Kurulum Tipi / Installation Type	Yer tipi · Floor Model

Maks. Sıcaklık / Max. Temperature	200 °C
Menşei / Country of Origin	Çin · China
Teslimat Kapsamı / Scope of Delivery	Standart yedek parça kiti teslimata dahildir: sigorta PJ.05.001 (2 adet), beyaz güç pilot lambası PJ.02.002, yeşil çalışma pilot lambası PJ.02.008, R-102 eriyen metal (2 adet), manuel tetikleme çekme kilidi pimi, test bağlantısı, yedek parça kutusu · Kit with standard spare parts is included in the delivery. • Fuse PJ.05.001 (2 pcs) • Power pilot lamp, white PJ.02.002 • Work pilot lamp green PJ.02.008 • R-102 Fusible metal (2 pcs) • Manual release puller lock pin • Testing link • Spare parts box
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Model Seçenekleri / Model Options

Model	Loipart No	Besleme / Power Supply
MFEX22-D20	APLEH03370CASIA	400V 3Ph ~50Hz
MFEX23-D20	APLV400360	400V 3Ph ~60Hz
MFEX24-D20	APLEH03370EASIA	440V 3Ph ~60Hz

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

MFEX24-10 derin yağ fritözü, Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi'nin (SOLAS) 2009 Konsolide Baskısı, Bölüm II-2, Kural 10, Paragraf 6.4'e uygun olarak üretilmiştir.
The MFEX24-10 Deep fat fryer is manufactured to comply with the Consolidated Edition 2009 of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), Chapter II-2, Regulation 10, Paragraph 6.4.

Modelde elektrikli derin yağ fritözü ve yangın söndürme sistemi, davlumbazlı ve egzoz fanlı paslanmaz çelik bir gövdeye entegre edilmiştir. ISO 15371:2009 standardına göre test edilmiştir.
The model features an electric deep fryer and a fire extinguishing system, both integrated into a stainless steel casing with an exhaust hood and exhaust blower. It has been tested in accordance with ISO Standard 15371:2009.

MFEX ıslak kimyasal söndürme sistemi kullanır. Kimyasal tüp ve kontrol ünitesi alt gövdenin sağ tarafında yer alır. MFEX standart bir mutfak davlumbazının altına kurulabilir veya doğrudan merkezi mutfak havalandırma kanalına bağlanabilir.
MFEX applies a wet chemical extinguishing system. The chemical cylinder and control assembly are accommodated on the right side of the lower casing. MFEX can be installed under a standard cooking exhaust hood or directly connected to the cooking central ventilation duct.

Yüksek güç yoğunluğu, istenen kızartma kalitesi için sıcaklığın hızla geri kazanılması
High power density, quick temperature recovery for desired frying quality

Yağa daldırılmış ısıtıcılar en iyi enerji aktarımını sağlar
Submerged heating brings optimal energy transfer

Derin soğuk yağ bölgesi yağın ömrünü uzatır
A deep cold-oil zone extends the oil's lifespan

Üç faz arasında dengeli yük
Balanced load among three phases

IP44 koruma sınıfı
Protection grade IP44

SOLAS ve ISO 15371 test standardına uygun
Complying with SOLAS and ISO15731 test standard

Otomatik ve manuel tetikleme. Uzaktan tetikleme mevcuttur
Automatic and manual release. A remote release is available

Uzun raf ömürlü, çevre dostu söndürücü madde
An environment-friendly extinguishing agent with long preservation life

İçi ve dışı SUS304 paslanmaz çelik
SUS304 stainless steel internal and external

IP44 koruma sınıfı
Protection grade IP44

SOLAS ve ISO 15371 uyumlu
Complying with SOLAS and ISO15731

Otomatik ve manuel tetikleme
Automatic and manual release

Uzun raf ömürlü, çevre dostu söndürücü madde
An environment-friendly extinguishing agent with long preservation life

Özgün harici güç kesme tasarımı ve harici beslemeli uzak alarm paneli yangın durumunda elektrik güvenliğini artırır
Unique external-power cut-off design and external-powered remote alarm panel enhance electrical safety in case of fire

Ana parçalara önden erişim
Main parts accessible from the front

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Loipart MFEX22-D20 gemi tipi mi? / Is the Loipart MFEX22-D20 a marine type unit?

Evet. Loipart MFEX22-D20 Gemi Tipi Fritöz 2 x 10 L, Azot Tüplü, gemi mutfakları için tasarlanmıştır ve marine ayaklarla birlikte gelir; ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.

Yes. It is designed for ship galleys and comes with marine feet; supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com.

Loipart MFEX22-D20 60 Hz şebekede çalışır mı? / Does the Loipart MFEX22-D20 run on a 60 Hz supply?

Üretici verisine göre besleme: 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre). Voltaj gemi şebekesine göre sipariş öncesinde teyit edilir.

According to the manufacturer's data, supply: 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant). The voltage is confirmed against the vessel's supply before ordering.

Loipart MFEX22-D20 teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Loipart MFEX22-D20?

Voltaj / Frekans: 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre); Ölçüler (G x D x Y): 650 x 800 x 1750 mm; Net Ağırlık: 150 kg; Brüt Ağırlık: 180 kg; IP Sınıfı: IP44.

Voltage / Frequency: 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant); Dimensions (W x D x H): 650 x 800 x 1750 mm; Net Weight: 150 kg; Gross Weight: 180 kg; IP Rating: IP44.

Loipart MFEX22-D20 için orijinal üretici dokümanı var mı? / Is the original manufacturer document available for the Loipart MFEX22-D20?

Evet. Ürün sayfasında 60HzStore datasheet'inin yanında Loipart'ın orijinal leaflet'i (PDF) de indirilebilir.

Yes. Next to the 60HzStore datasheet, Loipart's original leaflet (PDF) can be downloaded from the product page.

Loipart MFEX22-D20 için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Loipart MFEX22-D20?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Loipart MFEX22-D20 için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Loipart MFEX22-D20?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/loipart-mfex22-d20-gemi-tipi-fritoz-2-x-10-l-azot-tuplu/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/loipart-mfex22-d20-gemi-tipi-fritoz-2-x-10-l-azot-tuplu/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/loipart-mfex22-d20-gemi-tipi-fritoz-2-x-10-l-azot-tuplu/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*