GEMİ TİPİ KAYNATMA TENCERELERİ · MARINE TYPE BOILING PANS

Loipart PBOT06EC Gemi Tipi Kaynatma Tenceresi 60 L, Yer Tipi

Loipart PBOT06EC Marine Boiling Pan 60 L, Floorstanding

SKU: LOIPART-PBOT06EC · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/loipart-pbot06ec-gemi-tipi-kaynatma-tenceresi-60-l-yer-tipi/



- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- 440V 3Ph ~50/60Hz / Voltage
- 12.2 kW / Power
- Marine Ayak / Marine Feet

Loipart PBOT06EC Gemi Tipi Kaynatma Tenceresi 60 L, Yer Tipi – gemi tipi kaynatma tenceresi. Öne çıkan özellikler: Voltaj / Frekans: 440 V, 3 faz, 50/60 Hz; Ölçüler (G x D x Y): 1100 x 900 x 900 mm; Net Ağırlık: 170 kg; Brüt Ağırlık: 190 kg; IP Sınıfı: IPX6. Loipart'ın orijinal leaflet'i de ürün sayfasından indirilebilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Loipart PBOT06EC Marine Boiling Pan 60 L, Floorstanding – marine type boiling pan. Key specifications: Voltage / Frequency: 440 V, 3-phase, 50/60 Hz; Dimensions (W x D x H): 1100 x 900 x 900 mm; Net Weight: 170 kg; Gross Weight: 190 kg; IP Rating: IPX6. Loipart's original leaflet can also be downloaded from the product page. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Loipart
Model / Model	PBOT06EC
Loipart Ürün No / Loipart Article No	587100
Voltaj / Frekans / Voltage / Frequency	440 V, 3 faz, 50/60 Hz · 440 V, 3-phase, 50/60 Hz
Ölçüler (G x D x Y) / Dimensions (W x D x H)	1100 x 900 x 900 mm
Net Ağırlık / Net Weight	170 kg
Brüt Ağırlık / Gross Weight	190 kg
IP Sınıfı / IP Rating	IPX6
USPH Onayı / USPH Approval	Var · Yes
Nötr Hat / Neutral	Yok · No
Güç / Power	12.2 kW
Maks. Faz Akımı / Max. Phase Current	16 A
Hacim / Capacity	60 L
Marine Ayak / Marine Feet	Var · Yes
Kurulum Tipi / Installation Type	Yer tipi · Floor Model
Gürültü Seviyesi / Noise Level	< 70 dB
Devirme Tipi / Tilting Type	Elektrikli · Electric

Menşei / Country of Origin	İtalya · Italy
Isı Yayılımı / Heat Emission	1.16 kW
Teslimat Kapsamı / Scope of Delivery	1 adet acil durdurma butonu – fabrikada takılı. · 1 pc of Emergency stop button - factory fitted
Soğuk Su Girişi / Cold Water Inlet	G 1/2"
Sıcak Su Girişi / Hot Water Inlet	G 1/2"
Basınç / Pressure	0.1 bar
Maks. Basınç / Max. Pressure	1.5 bar
Su Basıncı / Water Pressure	1.7–6 bar
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

Her türlü ürünü kaynatmak, buharda pişirmek, haşlamak, buğulamak veya kısık ateşte pişirmek için uygun kaynatma tenceresi. Geniş çaplı ve sığ ergonomik hazne karıştırmayı ve yiyeceğin nazikçe işlenmesini kolaylaştırır. Tencerede "SOFT STOP" özellikli, kademesiz motorlu devirme vardır. Devirme ve boşaltma hızları hassas ayarlanabilir; boşaltma ve temizliği kolaylaştırmak için tencere 90°'nin üzerinde devrilebilir.
A boiling pan suitable to boil, steam, poach, braise or simmer all kinds of produce. Ergonomic vessel dimensions, with a large diameter and shallow depth that facilitate stirring and gentle food handling. The pan has a motorized, variable pan tilting and "SOFT STOP." Tilting and pouring speeds can be precisely adjusted, and the pan can be tilted over 90° to facilitate pouring and cleaning operations.

Yiyecek, dolaylı ısıtma sistemiyle tencerenin tabanından ve yan duvarlarından homojen şekilde ısıtılır. Sistem, otomatik hava alma sistemine sahip cekette en fazla 125 °C sıcaklıkta kendi içinde üretilen doymuş buharı kullanır. Emniyet valfi cekette buhar aşırı basıncını önler; emniyet termostatı çift cekette düşük su seviyesine karşı korur.
The food is uniformly heated via the base and the side walls of the pan by an indirect heating system. The system uses integrally generated saturated steam at a maximum temperature of 125° C in a jacket with an automatic deaeration system. The safety valve avoids overpressure of the steam in the jacket, and the safety thermostat protects against low water level in the double jacket.

Tencerede, tek veya çok aşamalı pişirme süreçlerinde farklı sıcaklık ayarlarıyla tarif kaydedebilen dokunmatik kontrol paneli bulunur. Dahili sıcaklık sensörleri pişirme sürecinin hassas kontrolünü sağlar.
The pan has a touch control panel that can store recipes in the single or multiphase cooking process, with different temperature settings. The built-in temperature sensors enable precise control of the cooking process.

Yumuşak duruşlu (soft stop) motorlu devirme
Motorized tilting with soft stop

IPX6 suya dayanıklı
IPX6 water-resistant

Kazan, üst kenardan 134 mm'ye kadar cekete sahiptir
Kettle is jacketed up to 134 mm from the upper rim

Dahili sıcaklık sensörü
Built-in temperature sensor

Yazılım güncellemesi, tarif yükleme ve HACCP verisi indirme için USB bağlantısı
USB connection to easily update the software, upload recipes and download HACCP data

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Loipart PBOT06EC gemi tipi mi? / Is the Loipart PBOT06EC a marine type unit?

Evet. Loipart PBOT06EC Gemi Tipi Kaynatma Tenceresi 60 L, Yer Tipi, gemi mutfakları için tasarlanmıştır ve marine ayaklarla birlikte gelir; ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.

Yes. It is designed for ship galleys and comes with marine feet; supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com.

Loipart PBOT06EC 60 Hz şebekede çalışır mı? / Does the Loipart PBOT06EC run on a 60 Hz supply?

Evet. Üretici verisine göre frekans: 50 / 60 Hz; besleme: 440 V, 3 faz, 50/60 Hz. Voltaj gemi şebekesine göre sipariş öncesinde teyit edilir.

Yes. According to the manufacturer's data, frequency: 50 / 60 Hz; supply: 440 V, 3-phase, 50/60 Hz. The voltage is confirmed against the vessel's supply before ordering.

Loipart PBOT06EC teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Loipart PBOT06EC?

Voltaj / Frekans: 440 V, 3 faz, 50/60 Hz; Ölçüler (G x D x Y): 1100 x 900 x 900 mm; Net Ağırlık: 170 kg; Brüt Ağırlık: 190 kg; IP Sınıfı: IPX6.

Voltage / Frequency: 440 V, 3-phase, 50/60 Hz; Dimensions (W x D x H): 1100 x 900 x 900 mm; Net Weight: 170 kg; Gross Weight: 190 kg; IP Rating: IPX6.

Loipart PBOT06EC için orijinal üretici dokümanı var mı? / Is the original manufacturer document available for the Loipart PBOT06EC?

Evet. Ürün sayfasında 60HzStore datasheet'inin yanında Loipart'ın orijinal leaflet'i (PDF) de indirilebilir.

Yes. Next to the 60HzStore datasheet, Loipart's original leaflet (PDF) can be downloaded from the product page.

Loipart PBOT06EC için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Loipart PBOT06EC?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Loipart PBOT06EC için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Loipart PBOT06EC?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/loipart-pbot06ec-gemi-tipi-kaynatma-tenceresi-60-l-yer-tipi/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/loipart-pbot06ec-gemi-tipi-kaynatma-tenceresi-60-l-yer-tipi/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/loipart-pbot06ec-gemi-tipi-kaynatma-tenceresi-60-l-yer-tipi/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.
Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*