GEMİ TİPİ KOMBİ FIRINLAR · MARINE TYPE COMBI OVENS

Loipart Skyline Premium S ECOE101T3D30 Gemi Tipi Kombi Fırın 10 GN 1/1

Loipart Skyline Premium S ECOE101T3D30 Marine Combi Oven 10 GN 1/1

SKU: LOIPART-ECOE101T3D30 · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/loipart-skyline-premium-s-ecoe101t3d30-gemi-tipi-kombi-firin-10-gn-1-1/



- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- 208 / 230 / 400 / 440V 3Ph ~50/60Hz / Voltage
- 19.8 kW / Power
- Marine Ayak / Marine Feet

Loipart Skyline Premium S ECOE101T3D30 Gemi Tipi Kombi Fırın 10 GN 1/1 – gemi tipi kombi fırın. Öne çıkan özellikler: Voltaj / Frekans: 208 / 230 / 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre); Ölçüler (G x D x Y): 867 x 775 x 1058 mm; Net Ağırlık: 141 kg; Brüt Ağırlık: 161 kg; Sertifika: CE, Ergocert. Loipart'ın orijinal leaflet'i de ürün sayfasından indirilebilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Loipart Skyline Premium S ECOE101T3D30 Marine Combi Oven 10 GN 1/1 – marine type combi oven. Key specifications: Voltage / Frequency: 208 / 230 / 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant); Dimensions (W x D x H): 867 x 775 x 1058 mm; Net Weight: 141 kg; Gross Weight: 161 kg; Certification: CE, Ergocert. Loipart's original leaflet can also be downloaded from the product page. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Loipart
Model / Model	ECOE101T3D30
Loipart Ürün No / Loipart Article No	227726
Voltaj / Frekans / Voltage / Frequency	208 / 230 / 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre) · 208 / 230 / 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant)
Ölçüler (G x D x Y) / Dimensions (W x D x H)	867 x 775 x 1058 mm
Net Ağırlık / Net Weight	141 kg
Brüt Ağırlık / Gross Weight	161 kg
Sertifika / Certification	CE, Ergocert
IP Sınıfı / IP Rating	IPX5
Nötr Hat / Neutral	Yok · No
Bağlantı Yönü / Connection Side	Alt · Bottom
Güç / Power	19.8 kW
Maks. Faz Akımı / Max. Phase Current	27.6 A
Tepsi Kapasitesi / Pan Capacity	10
Otomatik Temizleme / Automatic Cleaning	Var · Yes

Marine Ayak / Marine Feet	Var · Yes
Kurulum Tipi / Installation Type	Yer tipi, tezgâh üstü · Floor Model, Table Top Model
Gürültü Seviyesi / Noise Level	< 70 dB
Fırın Tipi / Oven Type	Kombi · Combi
Maks. Sıcaklık / Max. Temperature	300 °C
Menşei / Country of Origin	İtalya · Italy
Soğuk Su Girişi / Cold Water Inlet	3/4"
Tahliye Çapı / Drain Diameter	50 mm
Su Giriş Sıcaklığı / Water Inlet Temperature	maks. 30 · max 30 °C
Su Basıncı / Water Pressure	1–4.5 bar
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Model Seçenekleri / Model Options

Model	Loipart No	Besleme / Power Supply
ECOE101T3D30	227726	440V 3Ph ~50-60Hz
ECOE101T3E30	227708	400V 3Ph ~50-60Hz
ECOE101T3L30	219757	208V 3Ph ~60Hz
ECOE101T3E30	190GT2	230V 3Ph ~50-60Hz

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

SkyLine kombi fırınlar, yenilikçi teknoloji ve kullanıcı odaklı tasarımla yüksek performans sunar. Premium S modellerde renk körlüğüne uygun, yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran ve hassas nem ile sıcaklık kontrolü için dahili buhar jeneratörü bulunur. Lambda sensörü yiyecek miktarını ve boyutunu otomatik algılar; altı noktalı çok sensörlü çekirdek sıcaklık probu hassasiyeti ve gıda güvenliğini en üst düzeye çıkarır.
SkyLine Combi Ovens deliver high performance through innovative technology and user-focused design. Premium S models feature a high-resolution, color-blind-friendly touchscreen and a built-in steam generator for precise humidity and temperature control. A Lambda sensor core probe automatically detects food amount and size, while a six-point multi-sensor core temperature probe maximizes precision and food safety.

OptiFlow hava dağıtım sistemi; hassas tasarlanmış pişirme odası, tahliye valfi ve beş hız kademeli (300–1500 d/dk), ters dönüşlü, kapı açıldığında 5 saniyede duran değişken hızlı fan ile homojen pişirme sağlar. Otomatik hızlı soğutma, ön ısıtma ve düşük güç modları, özelleştirilmiş yavaş pişirme döngülerini destekler. Kanat biçimli ergonomik kulp eller serbestken açmaya imkân verir; açık çerçeveli, üçlü ısı camlı kapı dış paneli serin tutar. Menteşeli açılan iç cam ve köşeleri yuvarlatılmış, ek yersiz AISI 304 paslanmaz çelik pişirme odası kolay temizlik ve uzun ömür sağlar.
The OptiFlow air distribution system ensures even cooking through a precision-engineered chamber, venting valve, and variable-speed fan with five speed levels (300–1500 RPM), reverse rotation, and a 5-second stop on door opening. Automatic fast cool-down, preheat, and reduced-power modes support customized slow-cooking cycles. The wing-shaped ergonomic handle allows hands-free opening, and the triple thermo-glazed door with open-frame construction keeps the outer panel cool. The swing-hinged inner glass and seamless 304 AISI stainless steel chamber with rounded corners ensure easy cleaning and long-term durability.

Tutarlı ve tekrarlanabilir sonuçlar için 1.000'e kadar tarif kaydedilip 16 kategoride düzenlenebilir.
Up to 1,000 recipes can be stored and organized into 16 categories for consistent, repeatable results.

Dokunmatik ekran
Touch-screen

Ergonomi ve kullanılabilirlik için 4 yıldız sertifikalı, insan odaklı tasarım
Human-centred design with 4-star certification for ergonomics and usability

Korozyona karşı AISI 316L boyler
Boiler in 316L AISI to protect against corrosion

Nem kontrolü için patentli lambda sensörü
Patented lambda sensor for humidity control

Enerji verimliliği için Energy Star etiketli
Labeled with Energy Star for energy efficiency

OptiFlow hava dağıtım sistemi
OptiFlow air distribution system

Tepsi durdurucu ile sabit 67 mm tepsi rafı aralığı
Fixed tray rack pitch 67mm with tray stopper

Üçlü camlı kapı
Triple-glass door

SkyClean otomatik temizleme
Skyclean automatic cleaning

Bakım / Maintenance

Fırın, C22 temizleme tabletleri (0S2395) ve C25 durulama ve kireç çözme tabletleri (0S2394) ile düzenli temizleme döngüsü gerektirir. Düzenli kullanım cihazı temiz tutar, en iyi performansı sağlar ve geçerli garanti koşullarına uyumu destekler.
The oven requires regular cleaning cycles using C22 Cleaning Tabs (0S2395) and the C25-Rinse & Descale Tab (0S2394). Regular use helps keep the equipment clean, ensures optimal performance, and supports compliance with applicable warranty conditions.

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Loipart ECOE101T3D30 gemi tipi mi? / Is the Loipart ECOE101T3D30 a marine type unit?

Evet. Loipart Skyline Premium S ECOE101T3D30 Gemi Tipi Kombi Fırın 10 GN 1/1, gemi mutfakları için tasarlanmıştır ve marine ayaklarla birlikte gelir; ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.
Yes. It is designed for ship galleys and comes with marine feet; supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com.

Loipart ECOE101T3D30 60 Hz şebekede çalışır mı? / Does the Loipart ECOE101T3D30 run on a 60 Hz supply?

Evet. Üretici verisine göre frekans: 50-60 Hz; besleme: 208 / 230 / 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre). Voltaj gemi şebekesine göre sipariş öncesinde teyit edilir.
Yes. According to the manufacturer's data, frequency: 50-60 Hz; supply: 208 / 230 / 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant). The voltage is confirmed against the vessel's supply before ordering.

Loipart ECOE101T3D30 teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Loipart ECOE101T3D30?

Voltaj / Frekans: 208 / 230 / 400 / 440 V, 3 faz, 50/60 Hz (varyanta göre); Ölçüler (G x D x Y): 867 x 775 x 1058 mm; Net Ağırlık: 141 kg; Brüt Ağırlık: 161 kg; Sertifika: CE, Ergocert.
Voltage / Frequency: 208 / 230 / 400 / 440 V, 3-phase, 50/60 Hz (by variant); Dimensions (W x D x H): 867 x 775 x 1058 mm; Net Weight: 141 kg; Gross Weight: 161 kg; Certification: CE, Ergocert.

Loipart ECOE101T3D30 için orijinal üretici dokümanı var mı? / Is the original manufacturer document available for the Loipart ECOE101T3D30?

Evet. Ürün sayfasında 60HzStore datasheet'inin yanında Loipart'ın orijinal leaflet'i (PDF) de indirilebilir.
Yes. Next to the 60HzStore datasheet, Loipart's original leaflet (PDF) can be downloaded from the product page.

Loipart ECOE101T3D30 için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Loipart ECOE101T3D30?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.
Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Loipart ECOE101T3D30 için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Loipart ECOE101T3D30?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/loipart-skyline-premium-s-ecoe101t3d30-gemi-tipi-kombi-firin-10-gn-1-1/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/loipart-skyline-premium-s-ecoe101t3d30-gemi-tipi-kombi-firin-10-gn-1-1/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/loipart-skyline-premium-s-ecoe101t3d30-gemi-tipi-kombi-firin-10-gn-1-1/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*