GEMİ TİPİ DEVRİLİR TAVALAR · MARINE TYPE BRAISING PANS

Loipart VKF25D-6M Gemi Tipi Devrilir Tava 28 L, Yüksekliği Ayarlanabilir, Manuel Devirmeli, 140 mm Derin

Loipart VKF25D-6M Marine Braising Pan 28 L, Height Adjustable, Manual Tilting, 140 mm deep

SKU: LOIPART-VKF25D-6M · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026

Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/loipart-vkf25d-6m-gemi-tipi-devrilir-tava-28-l-yuksekligi-ayarlanabilir-manuel-devirmeli-140-mm-derin/



- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- 440V 3Ph ~60Hz / Voltage
- 6 kW / Power

Loipart VKF25D-6M Gemi Tipi Devrilir Tava 28 L, Yüksekliği Ayarlanabilir, Manuel Devirmeli, 140 mm Derin – gemi tipi devrilir tava. Öne çıkan özellikler: Voltaj / Frekans: 440 V, 3 faz, 60 Hz; Ölçüler (G x D x Y): 700 x 753 x 925 mm; Net Ağırlık: 165 kg; Brüt Ağırlık: 180 kg; IP Sınıfı: IP54. Loipart'ın orijinal leaflet'i de ürün sayfasından indirilebilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Loipart VKF25D-6M Marine Braising Pan 28 L, Height Adjustable, Manual Tilting, 140 mm deep – marine type braising pan. Key specifications: Voltage / Frequency: 440 V, 3-phase, 60 Hz; Dimensions (W x D x H): 700 x 753 x 925 mm; Net Weight: 165 kg; Gross Weight: 180 kg; IP Rating: IP54. Loipart's original leaflet can also be downloaded from the product page. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Loipart
Model / Model	VKF25D-6M
Loipart Ürün No / Loipart Article No	FRB702045072M
Voltaj / Frekans / Voltage / Frequency	440 V, 3 faz, 60 Hz · 440 V, 3-phase, 60 Hz
Ölçüler (G x D x Y) / Dimensions (W x D x H)	700 x 753 x 925 mm
Net Ağırlık / Net Weight	165 kg
Brüt Ağırlık / Gross Weight	180 kg
IP Sınıfı / IP Rating	IP54
Nötr Hat / Neutral	Yok · No
Sigorta / Fuse	10 A
Güç / Power	6 kW
Ayarlanabilir Yükseklik / Adjustable Height	Var · Yes
Hacim / Capacity	31 L
Pişirme Yüzeyi / Cooking Surface	500x450x140 mm
Döküm Tava / Cast Iron Pan	Var · Yes

Marine Ayak / Marine Feet	Yok · No
Kurulum Tipi / Installation Type	Yer tipi · Floor Model
Gürültü Seviyesi / Noise Level	< 70 dB
Maks. Sıcaklık / Max. Temperature	280 °C
Devirme Tipi / Tilting Type	Manuel · Manual
Menşei / Country of Origin	İsveç · Sweden
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Genel Özellikler / General Features

Döküm kızartma tablası mükemmel kızartma sonuçları için özenle tasarlanmıştır. Gövde ısı yalıtımlıdır ve dış yüzeyi parlatılmış paslanmaz çeliktir. Kolon ve karşı ağırlıklı kapak tamamen parlatılmış paslanmaz çeliktir; kapak kapalıyken boşaltma alanı veya çalışma yüzeyi olarak kullanılabilir.
The cast-iron frying table is carefully designed for perfect frying results. The casing is thermally insulated and has a polished stainless steel exterior. Both the column and the counterbalanced lid are made entirely of polished stainless steel, and when the lid is closed, it can serve as an off-loading space or a work surface.

Mükemmel ısı aktarımı için tavada, yaylar ve paslanmaz reflektörlerle desteklenen güçlü gömülü boru ısıtıcılar bulunur. Isıtma verimini artırmak için termostatlar kızartma tavasındaki delinmiş yuvalara yerleştirilmiştir.
For excellent heat transfer, the pan features powerful, embedded tubular heating elements which are supported by springs and stainless reflectors. The thermostats are placed in drilled holes in the frying pan to improve heating efficiency.

Tavada devirme hareketi için elektrikli kumanda bulunur. Montaj çerçevesi opsiyonel olarak temin edilir.
The pan features an electrical control to operate the tilting action. A mounting frame is also available as an optional extra.

Ekstra derin (140 mm) pişirme yüzeyi
Extra deep (140mm) cooking surface

Sağlam ve dayanıklı tasarım
Sturdy and durable design

Yüksekliği ayarlanabilir kolon
Height adjustable column

Döküm kızartma yüzeyi
Cast iron frying surface

Kademesiz ısı kontrolü
Stepless heat control

Isı yalıtımlı
Thermal-insulated

Yüksek kapasite
High capacity

Kolay bakım
Easy to maintain

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Loipart VKF25D-6M gemi tipi mi? / Is the Loipart VKF25D-6M a marine type unit?

Evet. Loipart VKF25D-6M Gemi Tipi Devrilir Tava 28 L, Yüksekliği Ayarlanabilir, Manuel Devirmeli, 140 mm Derin, gemi mutfakları için tasarlanmıştır; ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir.

Yes. It is designed for ship galleys; supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com.

Loipart VKF25D-6M 60 Hz şebekede çalışır mı? / Does the Loipart VKF25D-6M run on a 60 Hz supply?

Evet. Üretici verisine göre frekans: 60 Hz; besleme: 440 V, 3 faz, 60 Hz. Voltaj gemi şebekesine göre sipariş öncesinde teyit edilir.

Yes. According to the manufacturer's data, frequency: 60 Hz; supply: 440 V, 3-phase, 60 Hz. The voltage is confirmed against the vessel's supply before ordering.

Loipart VKF25D-6M teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Loipart VKF25D-6M?

Voltaj / Frekans: 440 V, 3 faz, 60 Hz; Ölçüler (G x D x Y): 700 x 753 x 925 mm; Net Ağırlık: 165 kg; Brüt Ağırlık: 180 kg; IP Sınıfı: IP54.

Voltage / Frequency: 440 V, 3-phase, 60 Hz; Dimensions (W x D x H): 700 x 753 x 925 mm; Net Weight: 165 kg; Gross Weight: 180 kg; IP Rating: IP54.

Loipart VKF25D-6M için orijinal üretici dokümanı var mı? / Is the original manufacturer document available for the Loipart VKF25D-6M?

Evet. Ürün sayfasında 60HzStore datasheet'inin yanında Loipart'ın orijinal leaflet'i (PDF) de indirilebilir.

Yes. Next to the 60HzStore datasheet, Loipart's original leaflet (PDF) can be downloaded from the product page.

Loipart VKF25D-6M için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Loipart VKF25D-6M?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Loipart VKF25D-6M için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Loipart VKF25D-6M?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/loipart-vkf25d-6m-gemi-tipi-devrilir-tava-28-l-yuksekligi-ayarlanabilir-manuel-devirmeli-140-mm-derin/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/loipart-vkf25d-6m-gemi-tipi-devrilir-tava-28-l-yuksekligi-ayarlanabilir-manuel-devirmeli-140-mm-derin/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/loipart-vkf25d-6m-gemi-tipi-devrilir-tava-28-l-yuksekligi-ayarlanabilir-manuel-devirmeli-140-mm-derin/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*