GEMİ TİPİ BULAŞIK MAKİNELERİ · MARINE TYPE DISHWASHERS

Miele PFD 101 Solo Gemi Tipi Bulaşık Makinesi

Miele PFD 101 Solo Marine Type Dishwasher

SKU: MIELE-PFD101SOLO-MARINE · Teknik Veri Sayfası / Technical Datasheet · Güncelleme / Updated: 09.2026
Ürün sayfası / Product page: https://60hzstore.com/urun/miele-pfd-101-solo-gemi-tipi-bulasik-makinesi/

- 60Hz Marine Seri / Marine Series
- Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
- Marine Bağlantı Kiti / Marine Mounting Kit (Ayak veya Gövde / Base or Body)
- Saatte 17 yemek takımı/saat Kapasiteli Bulaşık Makinesi / Dishwasher, 17 place settings/hour

Miele PFD 101 Solo Gemi Tipi Bulaşık Makinesi – gemi tipi bulaşık makinesi. Öne çıkan özellikler: Teorik Sepet Kapasitesi (sepet/sa): 40; Elektrik Gücü: 2,1 kW; Elektrik Değerleri: 400 V/3N ph/50 Hz, AC 230V 50Hz; Boyut mm (G/D/Y): 598/570/845; Net Ağırlık: 60kg.. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir. Tedarikçi: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Miele PFD 101 Solo Marine Type Dishwasher – marine type dishwasher. Key specifications: Theoretical Rack Capacity (racks/h): 40; Electrical Power: 2.1 kW; Electrical Ratings: 400 V/3N ph/50 Hz, AC 230V 50Hz; Dimensions mm (W/D/H): 598/570/845; Net Weight: 60kg.. Supplied as 50 Hz or 60 Hz on request. Supplier: 60hzstore.com (ONLYMARITIME).

Teklif / Quotation
Tel / Phone: +90 546 459 10 10
WhatsApp: +90 546 459 10 10
E-posta / Email: info@onlymaritime.com

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Marka / Brand	Miele
Makina Türü / Machine Type	Tezgahaltı · Undercounter
Markalar / Brands	Miele
Tabak-Bardak Sayısı/saat / Plates/Glasses per Hour	17 Yemek Takımı · 17 Place Settings
Teorik Sepet Kapasitesi (sepet/sa) / Theoretical Rack Capacity (racks/h)	40
Kontrol Paneli / Control Panel	Elektronik · Electronic
Program Süresi (sn) / Cycle Time (s)	17 dakika · 17 min
Deterjan Dispenseri / Detergent Dispenser	Var · Yes
Drenaj Pompası / Drain Pump	Var · Yes
Boyut mm (G/D/Y) / Dimensions mm (W/D/H)	598/570/845
Giriş Yüksekliği / Clearance Height	210 mm
Cidar / Wall Thickness	Çift · Double
Elektrik Değerleri / Electrical Ratings	400 V/3N ph/50 Hz, AC 230V 50Hz
Elektrik Gücü / Electrical Power	2,1 kW
Su Tüketimi (Lt/saat) / Water Consumption (L/h)	12
Sepet Ebadı (mm) / Rack Size (mm)	450X450

Yıkama Performansı / Washing Performance	13 yemek takımı sadece 17 dakikada. · 13 place settings in just 17 minutes.
Tip / Type	Solo Bulaşık Makinesi, Önden Doldurmalı. · Freestanding dishwasher, front-loading.
Seri / Series	ProfiLine.
Yıkama Sistemi / Washing System	Temiz Su, Önden Doldurmalı. · Fresh-water system, front-loading.
Yıkama Kademesi Sayısı / Number of Wash Levels	2.
Ön Yüz / Front Panel	Beyaz. · White.
Kapak / Door	Plastik. · Plastic.
Yan Paneller / Side Panels	Parlak Beyaz. · Brilliant white.
Panel Rengi / Panel Colour	Cleansteel. · CleanSteel.
Sirkülasyon Pompası, Qmax (l/dk.) / Circulation Pump Qmax (l/min)	75.
En Kısa Program Süresi / Shortest Programme Time	17 dakika. · 17 min.
Maksimum Durulama Sıcaklığı / Maximum Rinse Temperature	75°C.
Temizleme Performansı (Yemek Takımı/Parti) / Cleaning Performance (place settings/cycle)	13.
Yıkama Döngüsü Kullanım Ömrü / Service Life (wash cycles)	12500.
Kumanda Tipi / Control Type	Elektronik Kumanda. · Electronic controls.
Program Seçimi / Programme Selection	Program Seçim Düğmeleri. · Programme selection buttons.
Maks. Gecikmeli Başlatma Süresi / Max. Delay Start	24 saat. · 24 hours.
Programlar / Programmes	8 adet.
Elektrik Bağlantısı / Electrical Connection	7,1 kW.
Toplam Bağlantı / Total Connected Load	7,3 kW.
Sigorta / Fuse	16A.
Güç Kablosunun Uzunluğu / Power Cable Length	1,7m.
1 Gerilim Seçeneği / Voltage option 1	Elektrik · Electric
Bağlantısı / Connection	AC 230V 50HZ.Isıtma · AC 230V 50Hz; heating
Gücü / Power	1,9 kW.Toplam · 1.9 kW; total
Soğuk veya Sıcak Su / Cold or Hot Water	1 adet.
Gerekli Akış Basıncı / Required Flow Pressure	1-10 bar.
Su Boşaltma Pompası [DN] / Drain Pump [DN]	22.
Su Boşaltma Pompasının Maksimum Basma Yüksekliği / Drain Pump Maximum Delivery Head	100cm.
Maksimum Su Sertliği / Maximum Water Hardness	6,5 mmol/l. · 6.5 mmol/l.
Su Besleme Hortumu Uzunluğu / Inlet Hose Length	150cm.
Su Tahliye Hortumu Uzunluğu / Drain Hose Length	150cm.

Dış Ölçü, Yükseklik / External Height	845mm.
Kapaklı Dış Ölçü, Yükseklik / External Height with Lid	845mm.
Dış Ölçü, Genişlik / External Width	598mm.
Dış Ölçü, Derinlik / External Depth	570mm.
Dış Ölçü, Brüt Yükseklik / Gross Height	960mm.
Dış Ölçü, Brüt Genişlik / Gross Width	670mm.
Dış Ölçü, Brüt Derinlik / Gross Depth	700mm.
Kullanılabilir Yıkama Alanı, Yükseklik / Usable Wash Area, Height	540mm.
Kullanılabilir Yıkama Alanı, Genişlik / Usable Wash Area, Width	510mm.
Kullanılabilir Yıkama Alanı, Üst Sepet Derinliği / Usable Wash Area, Upper Rack Depth	450mm.
Kullanılabilir Yıkama Alanı, Alt Sepet Derinliği / Usable Wash Area, Lower Rack Depth	450mm.
Zeminden İtibaren Giriş Yüksekliği / Loading Height from Floor	210mm.
Net Ağırlık / Net Weight	60kg.
Brüt Ağırlık / Gross Weight	67kg.
Çalışma Yerindeki Emisyon Ses Basınç Seviyesi (LpA) / Workplace Emission Sound Pressure Level (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa.
Ses Gücü Seviyesi (LwA) / Sound Power Level (LwA)	46.
FlexCare Bardak Tutucu / FlexCare Glass Holders	2 adet.
FlexCare Fincan Rafı / FlexCare Cup Racks	1 adet.
Isıtma Gücü / Heating Power	7,1 kW
Frekans / Frequency	50 Hz / 60 Hz – talebe göre · on request
Kullanım / Application	Gemi / Marine kullanımına uygun · Suitable for ship / marine use
Yedek Parça ve Servis / Spare Parts & Service	ONLYMARITIME desteği · Supported by ONLYMARITIME

Ürün Özellikleri / Product Features

Neden Gemi Tipi (Marine Type)? / Why Marine Type?

> Marin Elektrik Uyumu: Cihazın elektrik bağlantı aralığı gemi jeneratörlerinin sağladığı elektrik altyapısına uygun şekilde değerlendirilir (detaylar aşağıdaki teknik tabloda).
> *Marine Electrical Compatibility: The unit's electrical connection range is evaluated for compatibility with the power supplied by ship generators (see the technical table for details).*

> Paslanmaz Yapı: Paslanmaz çelik yıkama bölmesi ve gövde, deniz ortamının nemli ve tuzlu havasına karşı dayanıklıdır.
> *Stainless Construction: The stainless steel wash chamber and body withstand the humid, salty air of the marine environment.*

> Güvenli Sabitleme: Talep üzerine sunduğumuz Marine Bağlantı Kiti ile cihaz güverteye/zemine sabitlenerek gemi hareketlerine karşı güvenli kullanım sağlanır.
> *Secure Mounting: With the Marine Mounting Kit supplied on request, the unit is fixed to the deck/floor for safe operation against vessel motion.*

Miele MOVE / Miele MOVE

> Miele MOVE ile Ağ İletişimine Uygun.
> *Networkable with Miele MOVE.*

Programlar / Programmes

> Üniversal, Kısa, Hijyen, Soğuk/Ön Yıkama, Bardaklar, Plastikler, Enerji Tasarrufu/Eco, Yoğun.
> *Universal, Short, Hygiene, Cold/Pre-wash, Glasses, Plastics, Energy Saving/Eco, Intensive.*

Donanım / Equipment

> Profesyonel Elektrik Bağlantısı.
> *Professional electrical connection.*

> AutoOpen Kurutma Desteği.
> *AutoOpen drying.*

> Ek Kurutma.
> *Extra drying.*

> Aktif Yoğuşmalı Kurutma.
> *Active condensation drying.*

> Toz Deterjan ve Parlatıcı İçin 1 Adet Kombi Dozaj Cihazı/Kapak.
> *1 combined dispenser for powder detergent and rinse aid.*

> Yüksek Kaliteli Paslanmaz
> *High-grade stainless steel*

Sık Sorulan Sorular / FAQ

Miele PFD 101 Solo Gemi Tipi Bulaşık Makinesi gemi tipi bulaşık makinesi mi? / Is the Miele PFD 101 Solo Marine Type Dishwasher a marine type dishwasher?

Evet. Miele PFD 101 Solo Gemi Tipi Bulaşık Makinesi, gemi / marine kullanımına uygun olarak ONLYMARITIME tarafından 60hzstore.com üzerinden tedarik edilir. Talep üzerine Marine Bağlantı Kiti (ayak veya gövde) ile sabitlenebilir.

Yes. It is supplied by ONLYMARITIME via 60hzstore.com as suitable for ship / marine use. It can be fixed with the Marine Mounting Kit (base or body) on request.

Miele PFD 101 Solo Gemi Tipi Bulaşık Makinesi 60 Hz olarak alınabilir mi? / Is the Miele PFD 101 Solo Marine Type Dishwasher available for 60 Hz?

Evet. Talebe göre 50 Hz veya 60 Hz olarak tedarik edilir; voltaj gemi şebekesine göre teyit edilir.

Yes. It is supplied as 50 Hz or 60 Hz on request; the voltage is confirmed against the vessel's supply.

Miele PFD 101 Solo Gemi Tipi Bulaşık Makinesi teknik özellikleri nelerdir? / What are the technical specifications of the Miele PFD 101 Solo Marine Type Dishwasher?

Teorik Sepet Kapasitesi (sepet/sa): 40; Elektrik Gücü: 2,1 kW; Elektrik Değerleri: 400 V/3N ph/50 Hz, AC 230V 50Hz; Boyut mm (G/D/Y): 598/570/845; Net Ağırlık: 60kg..

Theoretical Rack Capacity (racks/h): 40; Electrical Power: 2.1 kW; Electrical Ratings: 400 V/3N ph/50 Hz, AC 230V 50Hz; Dimensions mm (W/D/H): 598/570/845; Net Weight: 60kg..

Miele PFD 101 Solo Gemi Tipi Bulaşık Makinesi için yedek parça ve servis desteği var mı? / Are spare parts and service support available for the Miele PFD 101 Solo Marine Type Dishwasher?

Evet. ONLYMARITIME, güçlü tedarik ve servis ağı üzerinden yedek parça ve teknik servis desteği sağlar; ihtiyaçlarınızı teklif talebinizle birlikte iletebilirsiniz.

Yes. ONLYMARITIME provides spare parts and technical service support through its strong supply and service network; include your needs with your quotation request.

Miele PFD 101 Solo Gemi Tipi Bulaşık Makinesi için fiyat teklifi nasıl alınır? / How can I get a quotation for the Miele PFD 101 Solo Marine Type Dishwasher?

Ürün sayfasındaki (**https://60hzstore.com/urun/miele-pfd-101-solo-gemi-tipi-bulasik-makinesi/**) teklif formu ile veya doğrudan (Tel: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, E-posta: info@onlymaritime.com) teklif alınabilir.

*Use the quotation form on the product page (**https://60hzstore.com/urun/miele-pfd-101-solo-gemi-tipi-bulasik-makinesi/**) or contact us directly (Phone: +90 546 459 10 10, WhatsApp: +90 546 459 10 10, Email: info@onlymaritime.com).*

Ürün sayfası / Product page: **60hzstore.com/urun/miele-pfd-101-solo-gemi-tipi-bulasik-makinesi/**
Tel / Phone: **+90 546 459 10 10** · WhatsApp: **+90 546 459 10 10** · E-posta / Email: **info@onlymaritime.com**

Önemli Not: Bu belgedeki teknik bilgiler ve görseller yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nihai teknik özellikler, voltaj/frekans, sertifika ve kullanım uygunluğu için sipariş öncesinde ONLYMARITIME'dan yazılı teyit alınız. Bu belge teklif veya sözleşme niteliği taşımaz.

Important Notice: *Technical data and images in this document are for information only and may be changed by the manufacturer without prior notice. Please obtain written confirmation of final specifications, voltage/frequency, certification and suitability from ONLYMARITIME before ordering. This document does not constitute an offer or contract.*